

**davide groppi**

HANDBOOK 2023 - 110 V

SENZA FILO / WIRELESS	9	PARETE / WALL	129	SISTEMI / SYSTEM	201
35MM	27	DOT P	141	CATHODE ENDLESS	271
BUGIA	19	DOT P 51	143	DOT FRAMELESS	287
PoPuP	21	DOT P DE 51	145	DOT P ENDLESS	257
QuiQuoQua	25	EDISON'S NIGHTMARE	171	DOT P ENDLESS CASAMBI	259
TeToTeT	11	FILM	179	DOT SISTEMA 51	283
TeToTeT Flûte	17	FOIL	165	ENDLESS	239
		FOLDER	167	FLASH 6	211
		MIRA	131	FLASH 6 ENDLESS	277
TAVOLO / TABLE	31	MIRA MAGNETIC	135	FLASH 12	213
ABA 45	43	MIRA SWITCH	133	FLASH 12 ENDLESS	277
ANIMA	39	MORSETTO P	149	FLASH 18	215
CALVINO	47	PAGINA	173	INFINITO 6	205
EDI SON	33	PIÙ	169	INFINITO 6 ENDLESS	275
FM	45	RAIL	175	INFINITO 12	207
MOON T	41	REFLEX	151	INFINITO 12 ENDLESS	275
MORSETTO	49	SOL 1	161	INFINITO 18	209
PALPEBRA	35	SOL 2	163	MIRA ENDLESS	253
PIGRECO	37	SPOT	147	MIRA ENDLESS CASAMBI	255
		TOAST	157	MISS ENDLESS	269
		TOAST LED	155	OHM	225
TERRA / FLOOR	51			REFLEX ENDLESS	265
ABA 120	83			SISTEMA	281
BANNER	77	SOFFITTO / CEILING	181	SISTEMA FRAMELESS	285
HASHI	71	DOT PL 51	187	SPOT ENDLESS	261
MASAI	67	HAKO PL	197	SPOT ENDLESS CASAMBI	263
MISTER	79	MINI PL 51	191		
MOVIE	75	NULLA PL	185		
ORIGINE 290	53	PUNTO PL	193	ESTERNO / OUTDOOR	325
ORIGINE 390	53	PUNTO 2 PL	195	BELLADINOTTE	335
ORIGINE 490	53	SANMARTINO	183	BUBKA	339
PABLO	73	SPY PL	199	BUBKA BOLLARD	341
Q	81	TRICK TRACK	189	CHILLOUT	361
SAMPEI 230	59			GRILLO	337
SAMPEI 260	61			IMU	327
SAMPEI 290	63	INCASSO / RECESSED	289	LENTA	345
SAMPEI 440	65	BUCO 58	317	NEURO OUTDOOR	329
SHOJI	85	DOT R 51	315	ORIGINE OUTDOOR	331
		MINI 51	307	OUT 44	355
		MINI BIT 51	309	OUT 58	349
SOSPENSIONE / SUSPENSION	87	MIRA R	313	OUT 100	353
CARTESIO	117	NULLA	295	Q²	343
CATHODE 1	111	NULLA 18	299	SAMPEI 440 OUTDOOR	333
CATHODE 2	115	NULLA 25	303	SHOJI OUTDOOR	347
FOSBURY	95	PUNTO	311	SPOT IP65	359
LED IS MORE	89	PURA	321		
MISS 1	105	QUAD	319		
MISS 2	109	STRIPTease	323		
MOON 60	97				
MOON 60 DE	99				
MOON 80	97				
MOON 120	101				
MOON 200	101				
NEURO	91			MODULI LED / LED MODULES	365
SHANGHAI	119			CARICABATTERIE - KIT ALIMENTAZIONI CON SPINA / CHARGERS - POWER SUPPLY WITH PLUG	367
SIMBIOSI	103			DRIVER LED / LED DRIVERS	369
SPY	121			INFORMAZIONI / INFORMATION	373
SPY DE	123			CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	375

Il nostro sistema di codifica prevede una struttura a quindici cifre così definita:

Our codification system consists of a fifteen-digit structure defined as follows:

1	A	3	0	0	0	3	0	0		2	7		0	0
FAMIGLIA PRODOTTO PRODUCT FAMILY					FINITURA FINISH		INTERNAL USE ONLY			TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE		ELETTRIFICAZIONE ELECTRIFICATION		

**FINITURA / FINISH**

0	0	STANDARD
0	1	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME
0	3	BIANCO OPACO / MATT WHITE
0	4	NERO OPACO / MATT BLACK
0	8	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS
1	0	INOX / STAINLESS STEEL
1	3	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL
1	4	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME
1	5	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS
1	8	ORO OPACO / MATT GOLD
2	6	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK
3	4	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR
4	1	OTTONE INOSSIDABILE SPAZZOLATO / STAINLESS BRUSHED BRASS

**TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE**

0	0	SORGENTE NON INCLUSA / LIGHT SOURCE NOT INCLUDED
2	7	2700K
3	0	3000K
9	8	RGBW (WARM WHITE)
9	9	RGB

**ELETTRIFICAZIONE / ELECTRIFICATION**

0	0	ON/OFF
0	1	DALI
0	2	TRIAC
0	3	0/1-10 V
0	4	PUSH
0	5	DIM (DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC)
0	6	DIMMER ON BOARD
0	7	DALI - PUSH - 0/1-10 V
2	0	CLASS III
4	0	ENDLESS
4	1	ENDLESS CASAMBI



**IT - Apparecchio in classe II: apparecchio in cui la protezione contro le scariche elettriche non interessa solamente l'isolamento principale, bensì comprende misure di sicurezza supplementari, come il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Tali misure non comprendono mezzi di messa a terra come protezione e non dipendono dalle condizioni di installazione.**

EN - Class II appliance: appliance whose protection against electric shock is not only relevant to the main insulation, but also includes additional safety measures, such as dual insulation or reinforced insulation. These measures do not include ground devices as protection and do not depend on the installation conditions.



**IT - Apparecchio in classe III: apparecchio in cui la sicurezza contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.**

**La conformità alla normativa è garantita solo se l'apparecchio è alimentato da un trasformatore/driver di sicurezza SELV conforme alla normativa in vigore.**

**L'apparecchio non deve essere collegato a conduttori di messa a terra.**

EN - Class III appliance: appliance whose safety against electric shock is based on safe extra low voltage power supply. Compliance with legislation is guaranteed only if the appliance is powered by a SELV safety transformer/driver in compliance with legislation in force.

The appliance must not be connected to ground conductors.

**IPXX**

**IT - Livello di protezione contro l'accesso di corpi estranei, polvere e acqua.**

EN - Degree of protection against access of foreign bodies, dust and water.



**IT - Apparecchio che può utilizzare solamente lampadine a bassa pressione o con vetro di protezione.**

EN - Appliance with this symbol can only use low pressure bulbs or bulbs with safety glass.



**IT - Non utilizzare lampade a luce fredda.**

EN - Do not use cold light lamps.



**IT - Per prevenire il rischio di incendio, mantenere come minimo la distanza indicata dalla lampadina agli oggetti illuminati.**

**Tale distanza va misurata lungo l'asse ottico dell'apparecchio all'oggetto illuminato più vicino.**

EN - To prevent the risk of fire, maintain the minimum distance indicated from the bulb with lighting objects.

This distance should be measured along the optical axis of the appliance to the closest lighting object.

**CRI**

**IT - (Color Rendering Index) Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento.**

**L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.**

EN - (Color Rendering Index) The degree of colour distortion under a given light source in comparison with a reference light source.

The optimum colour rendition index is Ra = 100.

**lm**

**IT - Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall'occhio umano emessa da una sorgente luminosa.**

**Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico.**

**Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.**

EN - The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source.

In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement.

In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.



**IT - Apparecchio predisposto per essere alimentato dal sistema ENDLESS a 48 V DC**

EN - Luminaire designed to be powered by ENDLESS system at 48 V DC.



**IT - Apparecchio in cui è integrata la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), per il controllo dell'illuminazione, Casambi.**

EN - Luminaire integrated with Casambi, the Bluetooth Low Energy (BLE) technology for lighting control.



**IT - Apparecchio dotato di Extradark comfort system. Il sistema Extradark è l'unione di un'ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un'elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell'emissione. L'elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l'indice di abbagliamento (UGR\* < 19).**

EN - Luminaire with Extradark comfort system. The Extradark system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control. The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating (UGR\* < 19).

\*Unified Glare Rating

**SENZA FILO / WIRELESS**





Compasso d'Oro ADI  
Mention of Honour  
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013  
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO  
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

Tetalet

CE IP20



1A0310300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED
1A0310300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2700K - 165 lm - CRI > 90 / 3000K - 178 lm - CRI > 90
1A0310400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	BASE A FISSAGGIO MAGNETICO
1A0310400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	BATTERIA RICARICABILE 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh - ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE
1A0311800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz
1A0311800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	ACCESSORIO OPZIONALE TAVOLINO - VEDI PAG. 15
		MINIMO 3 PEZZI PER FINITURA
		MAGNETIC FIXING BASE
		RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh - ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS
		INCLUDES CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz
		TABLE OPTIONAL ACCESSORY - SEE PAGE 15
		MINIMUM 3 PIECES PER FINISH

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY
1A0430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	4,8 V DC - NiMH 4300 mAh
1A0431800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD	

1Z0000073	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 6 V DC - 1A - 6 W - IP20





ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A4020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAVOLINO / TABLE METALLO METAL	
1A4020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017  
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO  
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

Tetatet Flûte

CE IP20




1A2360300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED 2700K - 167 lm - CRI > 90 / 3000K - 180 lm - CRI > 90
1A2360300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	STELO TRASPARENTE - BASE E STELO A FISSAGGIO MAGNETICO BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE CAVO USB INCLUSO - CARICABATTERIE / ALIMENTATORE NON INCLUSO ACCESSORIO OPZIONALE TAVOLINO - VEDI PAG. 15 MINIMO 3 PEZZI TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING BASE AND STEM RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - BATTERY LIFE NINE HOURS USB CABLE INCLUDED - CHARGER / POWER SUPPLY NOT INCLUDED TABLE OPTIONAL ACCESSORY - SEE PAGE 15 MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m

CE  IP20




1A2351800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 120 lm - CRI > 90 DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE VERNICIATA DORATA BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE CAVO USB INCLUSO - CARICABATTERIE / ALIMENTATORE NON INCLUSO /MATT WHITE DIFFUSER - GOLD FINISH BASE RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - BATTERY LIFE NINE HOURS USB CABLE INCLUDED - CHARGER / POWER SUPPLY NOT INCLUDED
-----------------	--	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000132	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1 m

CE  IP20



1A2610300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BASE A FISSAGGIO MAGNETICO BATTERIA RICARICABILE 12 V DC - NiMH 3700 mAh AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz MAGNETIC FIXING BASE RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME INCLUDES CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz
-----------------	--	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A2620300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh
-----------------	---------------------------	---

1Z1530030	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 10000 mAh - 4,2-14 V DC - 18 W - IP20
-----------	----------	---





SHADE

CEILING ROSE



LED MODULE



1A2630300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	5 W LED - 345 lm - CRI > 80 CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - MODULO LED A FISSAGGIO MAGNETICO - MODULO LED NERO BATTERIA RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - MAGNETIC FIXING LED MODULE - BLACK LED MODULE RECHARGEABLE BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS CHARGER INCLUDED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz
-----------------	--	---



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0570400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	MODULO LED A FISSAGGIO MAGNETICO / MAGNETIC FIXING LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS
-----------------	--	--


1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 125 / SEE PAGE 125
-----------------	----------	--

1Z1120170	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20
-----------	----------	--

CE  IP20




1A2640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	0,3 W LED LUCE A LENTA INTERMITTENZA - TELAIO BIANCO - RETRO NERO IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE MINIMO 3 PEZZI
		SLOWLY FLASHING LIGHT - WHITE FRAME - BLACK BACK SIDE CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED MINIMUM 3 PIECES




TAVOLO / TABLE






1A2670305.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA LED NON INCLUSA
		WHITE CABLE - DIMMER
		LED BULB NOT INCLUDED




1A2680300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 5 W LED - E14
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED

CE  IP20



1A2600000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 6,5 W LED - 450 lm - CRI > 90 SFERA IN VETRO SATINATO - BASE IN LEGNO ROVERE - CAVO NERO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER FROSTED GLASS SPHERE - OAK WOOD BASE - BLACK CABLE INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER

CE  IP20




1A1090400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	5 V DC - 4 W LED 2700K - 575 lm - CRI > 80 / 3000K - 589 lm - CRI > 80
1A1090400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO 1 m ON/OFF E DIMMERAZIONE TOUCH CAVO USB INCLUSO - ALIMENTATORE NON INCLUSO BLACK CABLE 1 m ON/OFF AND TOUCH DIMMABLE USB CABLE INCLUDED - POWER SUPPLY NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1Z000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z000132	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1 m

CE □ IP20





1A2690000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - BASE VERNICIATA DORATA CAVO BIANCO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - GOLD FINISH BASE WHITE CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED

CE IP20 0.5 m



1A2700300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED



1A2440400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	5 V DC - 1,5 W LED - UGR < 19
1A2440400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 154 lm - CRI > 90 / 3000K - 179 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - ORIENTABILE
		MICROSWITCH DIMMER
		CAVO USB INCLUSO - ALIMENTATORE NON INCLUSO
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		MICROSWITCH DIMMER
		USB CABLE INCLUDED - POWER SUPPLY NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018  
 LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE - SPECCHIO  
 TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS - MIRROR

CALVINO

CE IP20



1A2710000.27.06	STANDARD - 2700K	24 V DC - 18 W LED 2700K - 1275 lm - CRI > 90 / 3000K - 1372 lm - CRI > 90
1A2710000.30.06	STANDARD - 3000K	DISCO A SPECCHIO CON RETRO BLU - STELO IN OTTONE - BASE NERA - CAVO NERO - ORIENTABILE DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		MIRROR PLATE WITH BLUE BACK SIDE - BRASS STEM - BLACK BASE - BLACK CABLE - ADJUSTABLE INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017  
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO  
TABLE LAMP - METAL

MORSETTO

EXTRADARK LUMINAIRE

CE IP20





1A2520400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 15,5 W LED - UGR < 19
1A2520400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 765 lm - CRI > 90 / 3000K - 823 lm - CRI > 90
		MORSETTO ROSSO - CAVO NERO - ORIENTABILE
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		RED LEVER CLAMP - BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER

TERRA / FLOOR



DRIVER



1A2300400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 290 24 V DC - 25 W LED 2700K - 1926 lm - CRI>80 / 3000K - 2075 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2300400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2310400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 390 24 V DC - 30 W LED 2700K - 2843 lm - CRI>80 / 3000K - 3063 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2310400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2320400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 490 24 V DC - 35 W LED 2700K - 3760 lm - CRI>80 / 3000K - 4051 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2320400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	









Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 230

CE IP20

DRIVER



1A3730305.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3730305.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A3730405.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3730405.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365





Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 260

CE IP20

DRIVER



1A3740305.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3740305.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A3740405.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3740405.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365





Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 290


CE IP20

DRIVER



1A3750305.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3750305.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A3750405.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1808 lm - CRI > 90 / 3000K - 1890 lm - CRI > 90
1A3750405.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365







Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 440

CE IP20

DRIVER





1A3760305.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1832 lm - CRI > 90 / 3000K - 1915 lm - CRI > 90
1A3760305.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A3760405.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED 2700K - 1832 lm - CRI > 90 / 3000K - 1915 lm - CRI > 90
1A3760405.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365

CE IP20

CEILING ROSE





DRIVER



1A2720300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 600 lm - CRI > 90 / 3000K - 619 lm - CRI > 90 ROSONE BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - CAVO TRASPARENTE ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER WHITE CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - TRANSPARENT CABLE POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER
1A2720300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A2720400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A2720400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2720800.27.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
1A2720800.30.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 125 / SEE PAGE 125
1A1680000.00.00	STANDARD	CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - 10 m 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - 10 m





MASAI






DRIVER






1A2510400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - UGR < 19
1A2510400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 765 lm - CRI > 90 / 3000K - 823 lm - CRI > 90
1A2511800.27.06	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K	CAVO NERO - ORIENTABILE
1A2511800.30.06	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K	ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER

CE IP20




DRIVER




1A2730005.99.06	STANDARD - RGB	100-240 V - 50/60 Hz - 66 W LED - RGB WIRELESS CONTROL
		PANNELLO BIANCO - CAVO TRASPARENTE
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER
		WHITE PANEL - TRANSPARENT CABLE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER


CE IP20



1A2740300.98.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - RGBW	100-240 V - 50/60 Hz - 80 W LED
1A2741300.98.06	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL - RGBW	2700K - 2832 lm - CRI > 90
		RGBW WIRELESS CONTROL
		CAVO NERO - DIMMER
		BLACK CABLE - DIMMER



CE IP20





1A1840300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80 DIMMER
1A1840300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A1840300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80
1A1840300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	

CE IP20




DRIVER



1A2750300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED
1A2750300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2700K - 2771 lm - CRI > 90 / 3000K - 2884 lm - CRI > 90
		CAVO BIANCO - DIMMER
		WHITE CABLE - DIMMER
1A2750400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED
1A2750400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 2771 lm - CRI > 90 / 3000K - 2884 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - DIMMER
		BLACK CABLE - DIMMER






DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000  
 LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO  
 FLOOR LAMP - CEMENT - METAL



CE IP20




1A2760000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADA IN CEMENTO - CAVO ARANCIONE
		LAMPADINA NON INCLUSA
		CEMENT LAMP - ORANGE CABLE
		BULB NOT INCLUDED



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007  
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO  
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


ABA 120

CE IP20 0.5m



1A2770300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED

CE IP20





1A2780000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 PARALUME BIANCO - SUPPORTI NERI CAVO NERO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA WHITE SHADE - BLACK LEG BASE BLACK CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED

**SOSPENSIONE / SUSPENSION**

CE IP20



CEILING ROSE





1A2790300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 354 lm - CRI > 90
		ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125

CE IP20

CLAMP



CEILING ROSE



1A0160300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO 10 m - ALIMENTAZIONE CON SPINA 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA NON INCLUSA WHITE CABLE 10 m - POWER SUPPLY WITH PLUG 5 CLAMPS INCLUDED - BULB NOT INCLUDED
1A0160400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO NERO 10 m - ALIMENTAZIONE CON SPINA 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA NON INCLUSA BLACK CABLE 10 m - POWER SUPPLY WITH PLUG 5 CLAMPS INCLUDED - BULB NOT INCLUDED


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	






INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION



INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION







CE IP20

CEILING ROSE



BASE





1A2590405.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - UGR < 19
1A2590405.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	2700K - 765 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI > 90 / 3000K - 823 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI > 90
		DOPPIA EMISSIONE - LUCE INDIRECTA BLU (UP)
		CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - CAVO TRASPARENTE
		ALIMENTAZIONE CON SPINA
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		DUAL EMISSION - INDIRECT BLUE LIGHT (UP)
		304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - TRANSPARENT CABLE
		POWER SUPPLY WITH PLUG
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125







CEILING ROSE



1A2820000.00.00	STANDARD - ON/OFF	<p><b>MOON 60</b>                      100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27                      PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE                      ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304                      ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125                      LAMPADINA NON INCLUSA                      SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE                      WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE                      OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125                      BULB NOT INCLUDED</p>
1A2840000.00.00	STANDARD - ON/OFF	<p><b>MOON 80</b>                      100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27                      PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE                      ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304                      ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125                      LAMPADINA NON INCLUSA                      SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE                      WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE                      OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125                      BULB NOT INCLUDED</p>



CEILING ROSE





1A2830000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 + MAX 10 W LED - GU10 DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO TRASPARENTE - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 <b>LAMPADINE NON INCLUSE</b> DUAL EMISSION WITH SEPARATED SWITCH SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125 BULBS NOT INCLUDED



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005  
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE  
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

CEILING ROSE





MOON 120 / MOON 200

1A2850000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 LAMPADINE NON INCLUSE SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125 BULBS NOT INCLUDED
49860010	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 120	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
49860020	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 120	
1A2860000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 LAMPADINE NON INCLUSE - TRASPORTO ESCLUSO SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES BULBS NOT INCLUDED - DELIVERY EXCLUDED
48780020	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 200	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
48780030	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 200	

CE IP20

CEILING ROSE





1A2870300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90
1A2870300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	ROSONE BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304
1A2870300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	CAVI ROSSI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED
1A2870300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		WHITE CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES
		RED WIRES FOR LED MODULES CONNECTION
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2872600.27.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90
1A2872600.30.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	ROSONE NERO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304
1A2872600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	CAVI GRIGIO ANTRACITE PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED
1A2872600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		BLACK CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES
		ANTHRACITE GRAY WIRES FOR LED MODULES CONNECTION
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125


**E** ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 269


CE IP20

CEILING ROSE



1A2960300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2960300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
1A2960400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2960400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
1A2960800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
1A2960800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2962600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2962600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
		ROSONE NERO - CAVO NERO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125







#### DIMMABLE VERSIONS

1A2960300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2960300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2960300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	
1A2960300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A2960300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2960300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2960300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2960300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2960400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2960400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2960400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2960400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2960400.27.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2960400.30.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2960400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2960400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	
1A2960800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVO NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2960800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	
1A2960800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC	
1A2960800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC	
1A2960800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2960800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2960800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2960800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	
1A2962600.27.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	
1A2962600.30.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	
1A2962600.27.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2962600.30.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2962600.27.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2962600.30.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2962600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	
1A2962600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	

CE IP20

CEILING ROSE




1A2970300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
1A2970300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2970400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2970400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2970800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
1A2970800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	ROSONE NERO - CAVO NERO
1A2972600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2972600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 271


CE IP20

CEILING ROSE



1A2980300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2980300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2980800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2980800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	ROSONE NERO - CAVO NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125






#### DIMMABLE VERSIONS

CE IP20

1A2980300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125	
1A2980300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI		
1A2980300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC		
1A2980300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC		
1A2980300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V		
1A2980300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V		
1A2980300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH		
1A2980300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH		
1A2980800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI		100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVO NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A2980800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI		
1A2980800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC		
1A2980800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC		
1A2980800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V		
1A2980800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V		
1A2980800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH		
1A2980800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH		



CEILING ROSE




1A2990300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2990300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2990800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2990800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	ROSONE NERO - CAVO NERO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz







CEILING ROSE





PLATE



1A3190005.30.04	STANDARD Ø 600 - 3000K - PUSH	CARTESIO 110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 300 lm - CRI > 80 (DOWN) / 930 lm - CRI > 90 (UP) DOPPIA EMISSIONE DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 DUAL EMISSION STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES
1A0070005.30.04	STANDARD Ø 900 - 3000K - PUSH	CARTESIO 90 110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 300 lm - CRI > 80 (DOWN) / 930 lm - CRI > 90 (UP) DOPPIA EMISSIONE DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 DUAL EMISSION STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES

CEILING ROSE





1A3260300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 592 lm - CRI > 90 / 3000K - 619 lm - CRI > 90 ROSONE BIANCO - CAVO COASSIALE TRASPARENTE - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT COAXIAL CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
1A3260300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A3260800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A3260800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	





CE IP20

CEILING ROSE





1A2910300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - UGR < 19 - 4292 lm - CRI > 80
		ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125





CE IP20







CEILING ROSE







1A2940300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 78 W LED - UGR < 19 4292 lm (DOWN) - 4360 lm (UP) - CRI > 80 DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA ROSONE BIANCO - CAVO TRASPARENTE - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 DUAL EMISSION AND SEPARATED SWITCH WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - SPY DE	
1A0520000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED ROSE FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A0530000.00.00	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO - CROMATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING HOOK - CHROME PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A0360000.00.00	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE MOON 80 - MOON 120 - CATHODE 1	
1A0770300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO WHITE CABLE 3 m INCLUDED	
1A0770400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO BLACK CABLE 3 m INCLUDED	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO - 1 PEZZO CLAMP - 1 PIECE	
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		









PARETE / WALL

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 253-255



CE IP20



1A2280300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2280400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2280400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2280300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2280400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2280400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	





1A2280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A2280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A2280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	



1A3680300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90
1A3680300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	BASE A FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAGNETIC FIXING BASE - WHITE CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A3680400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90
1A3680400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	BASE A FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAGNETIC FIXING BASE - BLACK CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KIT



1A3180300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 15 W - IP20 DIMMER
1A3180400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK	
1Z0240870.500	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 1-10 V DIMMABLE





 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 257-259



CE IP20



1A2340300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED
1A2340300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97
1A2340400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97
1A2340400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97
		WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97
		ORIENTABILE
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		ADJUSTABLE
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED



ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	



1A2490300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2490400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	







1A3810300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINE NON INCLUSE ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI ADJUSTABLE BULBS NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A3810400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	




 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 261-263

CE IP20



1A1080305.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED ORIENTABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 365 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 ADJUSTABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 365 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A1080405.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	




1A2570400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 15,5 W LED - UGR < 19
1A2570400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 765 lm - CRI > 90 / 3000K - 823 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - ORIENTABILE
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER



 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 265


CE  IP20



1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K	48 V DC - 23 W LED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K	2700K - 2158 lm - CRI > 90 / 3000K - 2320 lm - CRI > 90
		PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP)
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP)
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z1120550	STANDARD	DRIVER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 65 W - IP20
		1-10 V DIMMABLE






DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011  
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO  
 WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST LED

CE IP20




1A3280100.27.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED 2700K - 743 lm - CRI > 90 / 3000K - 743 lm - CRI > 90
1A3280100.30.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K - ON/OFF	
1A3280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A3280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A3280800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	
1A3280800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	
1A3281400.27.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K - ON/OFF	
1A3281400.30.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K - ON/OFF	




DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001  
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO  
 WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST


CE IP20 0.5m



1A3290100.00.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3290300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	
1A3290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	
1A3290800.00.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - ON/OFF	
1A3291400.00.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - ON/OFF	








DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2003  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

SOL 1


CE IP20 0.5m



1A3320300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3320400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



CE IP20 0.5m




1A3330300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3330400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 967 DESIGN - 2011  
 LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO - METALLO  
 WALL AND CEILING LAMP - METAL


FOIL

CE IP20 0.5m



1A3340300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	

CE IP20




1A3350300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 20 W LED 2700K - 397 lm - CRI>80 / 3000K - 415 lm - CRI>80
1A3350300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

PIÙ

CE IP20



1A3370300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s
		LAMPADINA NON INCLUSA
		BULB NOT INCLUDED





DESIGN HARRY THALER - 2014  
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO SOFFIATO  
WALL LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CE IP20



EDISON'S NIGHTMARE

DRIVER




1A3380000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W 12 V - G4 CAVO COASSIALE - CAVO TRASPARENTE ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER LAMPADINA ALOGENA INCLUSA COAXIAL CABLE - TRANSPARENT CABLE POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER HALOGEN BULB INCLUDED
		10 W HALOGEN - 2800K - 145 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY G



LED PEN



1A3390000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 3,6 W LED - 280 lm - CRI > 80 PENNA LED NERO OPACO E FOGLIO BIANCO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER 5 FOGLI CON MICROVENTOSE INCLUSI MATT BLACK LED PEN AND WHITE PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL BLACK CABLE INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS INCLUDED




DRIVER




1A340000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 22 W LED - 2000 lm - CRI > 90
		BINARI NERI - CAVO NERO
		KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		BLACK RAILS - BLACK CABLE
		INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER





CE  IP20



1A3410000.00.00	STANDARD - ON/OFF	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO BIANCO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA - BARRA PER FISSAGGIO NERO OPACO IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO WHITE LUMINOUS MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT - BLACK FIXING STRUCTURE CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
-----------------	-------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1470180	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO A SPINA / ELECTRONIC TRANSFORMER WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W - IP40 MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
-----------	----------	--

**SOFFITTO / CEILING**



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014  
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO  
CEILING LAMP - METAL


CE IP20

SANMARTINO




1A3420300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 375 lm - CRI > 90
1A3421500.30.00	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS - 3000K - ON/OFF	

CE IP20





1A2500300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED 2700K - 460 lm - CRI>90 / 3000K - 495 lm - CRI>90
1A2500300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	



CE IP20



1A3800300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED




CEILING ROSE



1A3430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
1A3430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A3450300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A3453400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	






TA1110305.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 17 W LED
TA1113405.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	ORIENTABILE
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 365
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365
		ADJUSTABLE
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 365
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365



1A1120305.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 17 W LED ORIENTABILE MODULI LED NON INCLUSI - VEDI PAG. 365 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 ADJUSTABLE LED MODULES NOT INCLUDED - SEE PAGE 365 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A1123405.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	


CE IP20 0.5m



1A3460300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED



CE IP20



1A2930300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - UGR < 19 - 4292 lm - CRI > 80





Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La rappresentazione euclidea degli Stati Fondamentali della luce:  
diretta, indiretta e diffusa.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente  
senza essere condizionati dall'impianto elettrico.

Ogni prodotto vive di vita propria, ma può integrarsi e fondersi con l'altro.

Con **Endless** è possibile alimentare **Infinito, Flash, Ohm**

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti,  
ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,  
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,  
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Progetti integrati, modulabili e compatibili con **Endless**.

Tutto questo è parte dei nostri Sistemi.

The Euclidean representations of the Fundamental States of light:  
direct, indirect and diffuse.

The possibility to take light anywhere, freely,  
without any electrical constraints.

Each product lives its own life, but can be integrated and blended with  
others. **Endless** can be used to power **Infinito, Flash, Ohm**.

Technology helps to break down the boundaries.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors,  
thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,  
modular tapes that can be laid limitlessly on  
stairs, windows, glass panels.


Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

Different, modular and compatible products together with **Endless**.

All this is part of our Sistemi.

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 275

CE IP20



1A2250400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	<b>INFINITO 6 - REMOTE KIT</b> 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2250400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

1A2250400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	<b>INFINITO 6 - PLUG KIT</b> 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2250400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

INFINITO 12

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 275

CE  IP20



1A2260400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	<b>INFINITO 12 - REMOTE KIT</b> 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2260400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

1A2260400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	<b>INFINITO 12 - PLUG KIT</b> 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 <b>DIMMER</b> ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 <b>DIMMER</b> OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2260400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

INFINITO 18


CE  IP20



1A2270400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 171 W LED
1A2270400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	2700K - 19728 lm - CRI > 90 / 3000K - 20124 lm - CRI > 90
		MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm
		SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m
		KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219
		LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m
		INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217
		DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 277

CE IP20



1A2130400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	<b>FLASH 6 - REMOTE KIT</b> 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2130400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

1A2130400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	<b>FLASH 6 - PLUG KIT</b> 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2130400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

FLASH 12

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 277

CE  IP20




1A2150400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90
1A2150400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2150400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 12 - PLUG KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90
1A2150400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017  
LAMPADA DA PARETE - METALLO  
WALL LAMP - METAL

FLASH 18

CE  IP20



1A2900400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 171 W LED
1A2900400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	2700K - 19728 lm - CRI > 90 / 3000K - 20124 lm - CRI > 90
		MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m
		KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 217
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219
		LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m
		INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 217
		DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 62 • • 196 •



INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 68 • • 228 •





INFINITO 18 / FLASH 18 - DRIVER DIMENSION

• 68 • • 244 •



CONTROLLER DIMENSION


• 54 • • 170 •









KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG





INFINITO 6 / FLASH 6 / INFINITO 12 / FLASH 12  
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

• 78 • • 420 •




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	









La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,  
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le  
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato  
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a  
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili  
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti  
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.

An almost imperceptible wire, suspended in space.




Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,  
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics  
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German  
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of  
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between  
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support  
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a  
vibrating space.







LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER








LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER











LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGTH MAX 50 METER



CE  IP20

1A3000400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,2 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 - BEAM 12° WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 - BEAM 24° WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 - BEAM 39° WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 - BEAM 54° MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO VEDI PAG. 235 MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 235	
1A3000400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K		
1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS	
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°		
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°		
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	CAVO UNIPOLARE / UNIPOLAR WIRE MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / - NEGATIVE)	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA DA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA / WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO / WIRE GUIDE - 1 PIECE	





1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI / WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

CE IP20


1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

1A3010300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI  
 EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER



TOTAL LENGHT MAX 50 METER









OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE "DIFFERENZA DI POTENZIALE" DOVE SI DESIDERA.  
 OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

OHM


KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT


CE IP20

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3940300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS / OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
1A3940400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		
1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT 2,5 m	
1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI / TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	









CE IP20


1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT 2,5 m	
-----------------	----------	---	--


1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI / TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
-----------------	----------	---	--



KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT



KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI  
 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI


CE IP20

1A1330300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A1330400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		


1A2450300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE KIT - REMOTE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A2450400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

1A0260300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A0260400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		


1A1020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE KIT - REMOTE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		



KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT



KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE  
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM

CE IP20

1A1340300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A1340400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A4090300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING ROSE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A4090400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		

1A1800300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1800400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A1810300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING ROSE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A1810400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS REMOTO  
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS REMOTE SYSTEM

1Z1120640	STANDARD	DRIVER REMOTO REMOTE DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP67 NOT DIMMABLE	

1Z1120250	STANDARD	DRIVER REMOTO REMOTE DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP67 1-10 V DIMMABLE	

1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC - IP20	



Light is free

POWER KIT:


		WATTAGE	AMPERE (A)
1A133XX00.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A245XX00.00.00	WALL CEILING ROSE KIT - REMOTE - 48V - NOT DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A134XX00.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A409XX00.00.07	WALL CEILING ROSE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	60	MAX 1,25
1Z1120640	REMOTE DRIVER - 48V - NOT DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A026XX00.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A102XX00.00.00	WALL CEILING ROSE KIT - REMOTE - 48V - NOT DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A180XX00.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A181XX00.00.07	WALL CEILING ROSE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125
1Z1120250	REMOTE DRIVER - 48V - 1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125

ELEMENTS:

1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS	13	0,34
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS	13	0,34
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS	23	0,57
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS	23	0,57
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	57	1,48
1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	57	1,48
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	114	2,61
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	114	2,61
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	57	1,48
1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	57	1,48
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	114	2,61
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	114	2,61




MIRA ENDLESS




SEE PAGE 253-255

DOT P ENDLESS




SEE PAGE 257-259

SPOT ENDLESS



SEE PAGE 261-263

REFLEX



SEE PAGE 265

MISS ENDLESS




SEE PAGE 269

CATHODE ENDLESS




SEE PAGE 271

INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS





SEE PAGE 275

FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS





SEE PAGE 277



1A2280300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247
1A2280300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2280400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2280400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

TE CASAMBI VERSION

CE IP20





1A2280300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 8,5 W LED
1A2280300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90
1A2280400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247
1A2280400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL





CE IP20





1A2340300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 13 W LED
1A2340300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97
1A2340400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97
1A2340400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97
		WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	

 CASAMBI VERSION

CE  IP20





1A2340300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 15,5 W LED
1A2340300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97
1A2340400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97
1A2340400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97
		WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247
		DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247
		DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	



CE IP20



1A1080300.00.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS	48 V DC - MAX 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 365 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 365 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A1080400.00.40	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001  
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO  
WALL AND CEILING LAMP - METAL


 CASAMBI VERSION

CE  IP20


SPOT ENDLESS




1A1080300.00.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - MAX 15,5 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 365 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 365 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A1080400.00.41	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS CASAMBI	




1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 23 W LED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K - ENDLESS	2700K - 2158 lm - CRI > 90 / 3000K - 2320 lm - CRI > 90
		PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP)
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247
		MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP)
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247




KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG



KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT





KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT






CEILING ROSE



1A2960300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
1A2960300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2960400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247
1A2960400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247
1A2960800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED
1A2960800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	2700K - 290 lm - CRI > 90 / 3000K - 310 lm - CRI > 90
1A2962600.27.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	ROSONE NERO - CAVO NERO
1A2962600.30.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247






CEILING ROSE




1A2980300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2980300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247
1A2980800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 264 lm - CRI > 90 / 3000K - 284 lm - CRI > 90
1A2980800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	ROSONE NERO - CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247








1A2250400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	<b>INFINITO 6 ENDLESS</b> 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2250400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2260400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	<b>INFINITO 12 ENDLESS</b> 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2260400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	




1A2130400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 6 ENDLESS 48 V DC - 57 W LED
1A2130400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219
1A2150400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 12 ENDLESS 48 V DC - 114 W LED
1A2150400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 243-247 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 219 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 243-247 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 219




INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT



INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / INSTALLATION WITH ENDLESS AND POWER SUPPLY KIT WITH PLUG



CE IP20




1A2800300.01.00	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A2800400.01.00	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A2800300.02.00	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A2800400.02.00	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A2800300.03.00	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A2800400.03.00	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A2800300.13.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX POWER RIGHT CONNECTOR
1A2800400.13.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.12.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX POWER LEFT CONNECTOR
1A2800400.12.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.07.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2800400.07.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX E SX / POWER RIGHT CONNECTOR AND POWER LEFT CONNECTOR LAYOUT EXAMPLE





ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIO / POWER INTERMEDIATE CONNECTOR LAYOUT EXAMPLE



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A2800300.11.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE LINEAR CONNECTOR
1A2800400.11.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.09.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO INTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.09.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.08.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO EXTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.08.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.14.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX RIGHT T CONNECTOR
1A2800400.14.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.10.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX LEFT T CONNECTOR
1A2800400.10.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.15.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X X CONNECTOR
1A2800400.15.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800000.04.00	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A2800000.05.00	STANDARD H. 3000 mm	
1A2800000.06.00	STANDARD H. 5000 mm	
1A2800000.17.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO CUTTING TOOL
1A2800300.16.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIO POWER INTERMEDIATE CONNECTOR
1A2800400.16.00	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A3710300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
1A3710400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	ORIENTABILE
		SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 280
		LAMPADINA NON INCLUSA
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI
		ADJUSTABLE
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 280
		BULB NOT INCLUDED
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED







CE IP20



1A2810400.01.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------------	-------------------------	---








KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z1120250	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP67
1Z1120380	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A2810000.11.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A2810000.12.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2810400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE POWER CONNECTOR
1A2810400.03.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A2810400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2810400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A2810400.06.00 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A2810400.06.00
1A2810400.06.00	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO REINFORCING BRACKET
1A2810000.07.00	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A2810000.08.00	STANDARD	SET SOSPENSIONE SUSPENSION SET
1A2810000.09.00	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO 2000 mm PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A2810000.10.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO CUTTING TOOL






1A0090300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 284-285 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 284-285 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0090300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0090400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0090400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	



INCASSO / RECESSED



Shielding Element

Absorbed Light

Il sistema **Extradark** è l'unione di un'ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un'elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell'emissione.


L'elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l'indice di abbagliamento ( $UGR^* < 19$ ).

*\*L'acronimo UGR sta per Unified Glare Rating, ossia l'indice unificato di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Questo indice è oggetto di norme nazionali ed europee che ne stabiliscono i limiti consentiti negli ambienti lavorativi.*

The **Extradark** system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control.

The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating ( $UGR^* < 19$ ).

*\*UGR stands for Unified Glare Rating. The rating is subject to national and European standards that set the permitted limits in working environments.*



**Nulla** è un lavoro estremo di sottrazione che unisce elettronica e ottica, verso la sfida finale: l'assenza del supporto, l'essenza della luce. Nel 2010 è stata la prima a cogliere la mono-dimensionalità dei LED.

**Nulla** è un progetto che rappresenta contemporaneamente l'inizio e la fine del mio lavoro sulla luce. L'inizio perché da sempre cerco la luce assoluta, la fine perché rappresenta comunque la sintesi più totale del mio lavoro. È la più generosa delle lampade, quella che si nasconde al solo scopo di regalare la scena al soggetto illuminato.

Compasso d'Oro ADI Award, 2014



**Nulla** is an extreme expression of subtraction, uniting optics and electronics as an answer to the ultimate challenge: the absence of structural support, the essence of light. In 2010, Nulla was the first to grasp the mono-dimensionality of LEDs.

**Nulla** is a project that represents both the beginning and the end of my work on light. It's the beginning, in the sense that I have always been looking for absolute light, it's the end because it represents the total synthesis of my work. It is the most generous of my lamps. Its sole objective is to hide and give all the attention to whatever it is lighting.



Compasso d'Oro ADI  
Award 2014





EXTRADARK LUMINAIRE

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010  
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE IP20/IP65



1A4100000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 23°	24 V DC - 14 W LED - UGR < 19 2700K - 425 lm - CRI > 90 / 3000K - 458 lm - CRI > 90 - BEAM 23° FORO VISIBILE Ø 18 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 297 VISIBLE HOLE Ø 18 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 297
1A4100000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 23°	
1A2110000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 32°	24 V DC - 14 W LED - UGR < 19 2700K - 538 lm - CRI > 90 / 3000K - 579 lm - CRI > 90 - BEAM 32° FORO VISIBILE Ø 18 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 297 VISIBLE HOLE Ø 18 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 297
1A2110000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 32°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A2200400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm
-----------------	--------------------------------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A3780000.00.00	STANDARD 200 x 200 mm	BOTOLA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
1A3790000.00.00	STANDARD 400 x 400 mm	









DIM PUSH - 0/1-10 V  
DRIVER DIMENSION



DIM DALI  
DRIVER DIMENSION



DIM TRIAC  
DRIVER DIMENSION



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI PER DIMMERAZIONE TRIAC / COMPULSORY INSTALLATION KITS FOR TRIAC DIMMING: DRIVER 1Z0240410 + CONTROLLER 1Z2170010

1Z0240410	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE
1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC - IP20



Compasso d'Oro ADI  
Award 2014



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010  
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA 18



EXTRADARK LUMINAIRE

CE IP20



1A2010000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 20°	24 V DC - 4,5 W LED - UGR < 19 2700K - 174 lm - CRI > 90 / 3000K - 186 lm - CRI > 90 - BEAM 20°
1A2010000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 20°	FORO VISIBILE Ø 18 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 301 VISIBLE HOLE Ø 18 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 301








KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2210400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 22 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 22 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm
-----------------	-------------------------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2390000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONS 189 x 445 mm
1A2240000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONS 189 x 445 mm







KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI PER DIMMERAZIONE TRIAC / COMPULSORY INSTALLATION KITS FOR TRIAC DIMMING: DRIVER 1Z0240410 + CONTROLLER 1Z2170010

1Z0240410	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE
1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC - IP20





1A4080000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 23°	24 V DC - 9 W LED - UGR < 19 2700K - 304 lm - CRI > 90 / 3000K - 327 lm - CRI > 90 - BEAM 23°
1A4080000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 23°	FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 305 VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 305
1A2020000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 32°	24 V DC - 9 W LED - UGR < 19 2700K - 384 lm - CRI > 90 / 3000K - 413 lm - CRI > 90 - BEAM 32°
1A2020000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 32°	FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 305 VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 305

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A2170400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm
1A3980400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm










PLASTERBOARD FLANGE IP20




PLASTERBOARD FLANGE IP65




DIM PUSH - 0/1-10 V  
DRIVER DIMENSION



DIM DALI  
DRIVER DIMENSION




DIM TRIAC  
DRIVER DIMENSION



PUT THE DRIVER IN  
AN ACCESSIBLE PLACE

Min 150 - Max 15000



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2380000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONI 189 x 445 mm
1A2230000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONI 189 x 445 mm




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI PER DIMMERAZIONE TRIAC / COMPULSORY INSTALLATION KITS FOR TRIAC DIMMING: DRIVER 1Z0240410 + CONTROLLER 1Z2170010

1Z0240410	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE
1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC - IP20





CE IP20   1.0 m







1A0660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0660400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A3500300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
1A3500400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0670300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
1A0673400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED



1A1100305.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	MAX 400 mA DC - MAX 15 W LED ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 365 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 365 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 365 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 365
1A1100405.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	

**KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS**

1A3510300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm
1A3510400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	






1A3690300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A3690300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3690400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3690400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015  
 LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
 RECESSED CEILING LAMP - METAL



DOT R 51

CE IP20



1A3700300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A3700400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	

CE  IP67



1A1490300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - BEAM 40°	24 V DC - 7 W LED
1A1490300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - BEAM 40°	2700K - 495 lm - CRI > 90 / 3000K - 546 lm - CRI > 90 - BEAM 40°
1A1490400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 40°	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 50 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm
1A1490400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 40°	DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 50 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z1120620	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 25 W - IP67 NOT DIMMABLE
-----------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1500000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 53 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm CUT-OUT Ø 53 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm
-----------------	----------	--

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---

CE  IP44



1A1510300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 500 mA DC - 2 W LED 2700K - 128 lm - CRI > 90 / 3000K - 133 lm - CRI > 90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1510300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS




1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V ) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1520000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm





CE IP20



1A3520300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 6 W LED - 445 lm - CRI > 80 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A3530000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm




1A3540000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - MAX 47,5 W LED 2700K - 5400 lm - CRI > 80 / 3000K - 5800 lm - CRI > 80 STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm DRIVER NON INCLUSO FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - CAN BE CUT EVERY 100 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A3540000.30.20	STANDARD - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120440	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 80 W - IP20 NOT DIMMABLE

ESTERNO / OUTDOOR



1A3550000.30.20	STANDARD - 3000K	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 306 lm - CRI > 80 LAMPADA NERO OPACO CON TETTO ROSSO OPACO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO MATT BLACK LAMP WITH MATT RED TOP DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15 W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2022  
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO  
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP65

NEURO OUTDOOR



1A4030400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 4,2 W LED
1A4030400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 262 lm - CRI > 90 / 3000K - 282 lm - CRI > 90
		CAVO NERO 10 m
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		BLACK CABLE 10 m
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120620	STANDARD	DRIVER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 25 W - IP67
		NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020  
 LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO  
 OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

ORIGINE OUTDOOR



1A2480400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 35 W LED
1A2480400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 2872 lm - CRI > 80 / 3000K - 2930 lm - CRI > 80
		CAVO NERO 5 m
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		BLACK CABLE 5 m
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120260	STANDARD	DRIVER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W - IP67
		1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE




Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO  
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

SAMPEI 440 OUTDOOR




1A3770300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED
1A3770300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2700K - 639 lm - CRI > 90 / 3000K - 639 lm - CRI > 90
1A3770400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO 5,5 m - ORIENTABILE
1A3770400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		BLACK CABLE 5,5 m - ADJUSTABLE
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---



1A3560000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - 2 x 4,2 W LED
1A3560000.30.20	STANDARD - 3000K	2700K - 2 x 262 lm - CRI > 90 / 3000K - 2 x 282 lm - CRI > 90
		PIANO A SPECCHIO - RETRO COLORE VERDE - CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		MIRROR TOP - GREEN BACK SIDE - BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1Z1120620	STANDARD	DRIVER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 25 W - IP67
		NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



CE  IP67





1A3570400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 4,2 W LED
1A3570400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 262 lm - CRI > 90 / 3000K - 282 lm - CRI > 90
		STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - ORIENTABILE
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - ADJUSTABLE
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120620	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 25 W - IP67 NOT DIMMABLE
-----------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3580400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED
1A3580400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 262 lm - CRI > 90 / 3000K - 282 lm - CRI > 90 DRIVER NON INCLUSO - DRIVER NOT INCLUDED
1A3590000.00.00	STANDARD	STELO 1 m / STEM 1 m ACCIAIO INOX AISI 316L - AISI 316L STAINLESS STEEL
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



1A360000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI > 90 / 3000K - 639 lm - CRI > 90
1A360000.30.20	STANDARD - 3000K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 7 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO AIS I 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 7 m - ADJUSTABLE OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--




KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A362000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
----------------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI > 90 / 3000K - 639 lm - CRI > 90 DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---



1A1440000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 350 lm - CRI > 90 / 3000K - 350 lm - CRI > 90
1A1440000.30.20	STANDARD - 3000K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 9 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO AIS I 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 9 m - ADJUSTABLE OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT


1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15 W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3620000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
-----------------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 350 lm - CRI > 90 / 3000K - 350 lm - CRI > 90 DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



1A1150000.30.20	STANDARD - 3000K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 2058 lm - CRI > 90 CAVO NERO 2,5 m CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO BLACK CABLE 2,5 m DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE


CE IP65



1A3630300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA BLACK CABLE 5 m DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED BULB NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013  
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO  
 OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE

CE IP65

SHOJI OUTDOOR





1A3640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA BLACK CABLE 5 m DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED BULB NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

CE  IP67



1A1551000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 39°	24 V DC - 7 W LED - 546 lm - CRI > 90 - BEAM 39° KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO CONNETTORE DRIVER IP68 NON INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER CONNECTOR IP68 NOT INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1560000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 55 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm CUT-OUT Ø 55 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm

1Z1120620	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 25 W - IP67 NOT DIMMABLE




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE





CE  IP67



1A1571000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 15°	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 2058 lm - CRI > 90
1A1581000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 23°	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		CONNETTORE DRIVER IP68 NON INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		DRIVER CONNECTOR IP68 NOT INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1590000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm
		CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm

1Z0241170	STANDARD	DRIVER
		INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68
		NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE




1A1600400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 14°	MAX 500 mA DC - 2 W LED - 133 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 357 ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 357
1A1610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 23°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1620000.00.00	STANDARD	PICCHETTO / EARTH SPIKE	
1A1630300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASSETTA PARETE / WALL BACK PLATE	
1A1630400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		






1A3650300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED
1A3650300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2700K - 639 lm - CRI > 90 / 3000K - 639 lm - CRI > 90
1A3650400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIENTABILE
1A3650400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---



1A3660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED BULB NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES




1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

**ACCESSORI / ACCESSORIES**





CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRi (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
<b>MODULI LED DG111 / DG111 LED MODULES</b>										
1A470000.27.20	500 mA DC		16,7 W	15°	2700K	1648 lm	F	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT
1A470000.30.20	500 mA DC		16,7 W	15°	3000K	1682 lm	F	90	X	
1A389000.27.20	500 mA DC		16,7 W	22°	2700K	1859 lm	F	90	X	
1A389000.30.20	500 mA DC		16,7 W	22°	3000K	1945 lm	F	90	X	
1A390000.27.20	500 mA DC		16,7 W	36°	2700K	1808 lm	F	90	X	
1A390000.30.20	500 mA DC		16,7 W	36°	3000K	1890 lm	F	90	X	
1A470000.27.20	350 mA DC		11,7 W	15°	2700K	1336 lm	F	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI
1A470000.30.20	350 mA DC		11,7 W	15°	3000K	1364 lm	F	90	X	
1A389000.27.20	350 mA DC		11,7 W	22°	2700K	1508 lm	F	90	X	
1A389000.30.20	350 mA DC		11,7 W	22°	3000K	1578 lm	F	90	X	
1A390000.27.20	350 mA DC		11,7 W	36°	2700K	1266 lm	F	90	X	
1A390000.30.20	350 mA DC		11,7 W	36°	3000K	1323 lm	F	90	X	
<b>ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES</b>										
1A1210000.00.00	STANDARD			DARKLIGHT						PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SAMPEI 230 SAMPEI 260 SAMPEI 290 SAMPEI 440 SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------------

CARICABATTERIE / CHARGERS

	1Z000073	6 W	110-240 V - 50/60 Hz	1000 mA DC - 6 V DC	NOT	IP20	TeToTeT
	1Z1530030	18 W	110-240 V - 50/60 Hz	10000 mAh - 4,2-14 V DC	NOT	IP20	PoPuP
	1Z1120170	20 W	110-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua








KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG

	1Z000088	10 W	110-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	ANIMA BUGIA FM TeToTeT Flûte
	1Z0431020	18 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
	1Z1470180	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP40	FILM
	1A3180300.00.06 1A3180400.00.06	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	DIMMER ON CABLE	IP20	MIRA MAGNETIC











CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------------

DRIVER LED / LED DRIVERS

	1Z0240460	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	CATHODE 2 MISS 2
	1Z0240870.500	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MIRA MAGNETIC
	1Z0240570	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA R
	1Z1120550	65 W	110-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP20	REFLEX
	1Z1120640	60 W	110-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP67	SISTEMA ENDLESS
	1Z1120250	150 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP67	SISTEMA ENDLESS SISTEMA FRAMELESS
	1Z1120380	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP67	SISTEMA FRAMELESS






CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------------

DRIVER LED / LED DRIVERS

	1A2810000.11.00	150 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT ON/OFF - COMPATIBLE DALI)
	1A2810000.12.00	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT ON/OFF - COMPATIBLE DALI)
	1Z0240870.24	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH - 0/1-10 V	IP20	NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0241180.24	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0240410	20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	(FOR TRIAC DIMMING DRIVER WITH 1Z2170010) NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z2170010				DALI - PUSH - 1-10 V TRIAC	IP20	(CONTROLLER FOR DRIVER 1Z0240410) NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0240840.500	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	PUNTO
	1Z1120440	80 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPTFASE

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------------

DRIVER LED / LED DRIVERS

	1Z1120620	25 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP67	BELLADINOTTE BUCO 58 GRILLO NEURO OUTDOOR OUT 58
	1Z0241170	(15 W) 24 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP68	OUT 44 OUT 100 Q <sup>2</sup> QUAD
	1Z0240880	(15 W) 17 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	BUBKA BOLLARD IMU
	1Z1120260	60 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP67	ORIGINE OUTDOOR
	1Z0241110	(15 W) 30 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP68	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65

ACCESSORI / ACCESSORIES

	1A2950000.00.00					IP65	POWER SHELL FOR OUTDOOR INSTALLATION
	1A1660000.00.00					IP68	DRIVER CONNECTOR FOR OUTDOOR INSTALLATION

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.  
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.  
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito [www.davidegropi.com](http://www.davidegropi.com)

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.  
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.  
You can find the latest information and technical updates on our website [www.davidegropi.com](http://www.davidegropi.com)

**Condizioni generali.**

Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

**Spedizioni.**

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

**Garanzia.**

I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

**Diritti.**

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

**Foro Competente.**

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

**Privacy.**

La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

**General terms.**

This document replaces any other previous one.

Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

**Shipment.**

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

**Warranty.**

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

**Rights.**

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

**Jurisdiction.**

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

**Privacy.**

Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	27	MINI 51	307	RAIL	175
ABA 45	43	MINI BIT 51	309	REFLEX	151
ABA 120	83	MINI PL 51	191	REFLEX ENDLESS	265
ANIMA	39	MIRA	131	SAMPEI 230	59
BANNER	77	MIRA ENDLESS	253	SAMPEI 260	61
BELLADINOTTE	335	MIRA ENDLESS CASAMBI	255	SAMPEI 290	63
BUBKA	339	MIRA MAGNETIC	135	SAMPEI 440	65
BUBKA BOLLARD	341	MIRA R	313	SAMPEI 440 OUTDOOR	333
BUCO 58	317	MIRA SWITCH	133	SANMARTINO	183
BUGIA	19	MISS 1	105	SHANGHAI	119
CALVINO	47	MISS 2	109	SHOJI	85
CARTESIO	117	MISS ENDLESS	269	SHOJI OUTDOOR	347
CATHODE 1	111	MISTER	79	SIMBIOSI	103
CATHODE 2	115	MOON 60	97	SISTEMA	281
CATHODE ENDLESS	271	MOON 60 DE	99	SISTEMA FRAMELESS	285
CHILLOUT	361	MOON 80	97	SOL 1	161
DOT FRAMELESS	287	MOON 120	101	SOL 2	163
DOT P	141	MOON 200	101	SPOT	147
DOT P 51	143	MOON T	41	SPOT ENDLESS	261
DOT P DE 51	145	MORSETTO	49	SPOT ENDLESS CASAMBI	263
DOT P ENDLESS	257	MORSETTO P	149	SPOT IP65	359
DOT P ENDLESS CASAMBI	259	MOVIE	75	SPY	121
DOT PL 51	187	NEURO	91	SPY DE	123
DOT R 51	315	NEURO OUTDOOR	329	SPY PL	199
DOT SISTEMA 51	283	NULLA	295	STRIPTEASE	323
EDI SON	33	NULLA 18	299	TeToTeT	11
EDISON'S NIGHTMARE	171	NULLA 25	303	TeToTeT Flûte	17
ENDLESS	239	NULLA PL	185	TOAST	157
FILM	179	OHM	225	TOAST LED	155
FLASH 6	211	ORIGINE 290	53	TRICK TRACK	189
FLASH 6 ENDLESS	277	ORIGINE 390	53		
FLASH 12	213	ORIGINE 490	53		
FLASH 12 ENDLESS	277	ORIGINE OUTDOOR	331		
FLASH 18	215	OUT 44	355		
FM	45	OUT 58	349		
FOIL	165	OUT 100	353		
FOLDER	167	PABLO	73		
FOSBURY	95	PAGINA	173		
GRILLO	337	PALPEBRA	35		
HAKO PL	197	PIGRECO	37		
HASHI	71	PIÙ	169		
IMU	327	PoPuP	21		
INFINITO 6	205	PUNTO	311		
INFINITO 6 ENDLESS	275	PUNTO PL	193		
INFINITO 12	207	PUNTO 2 PL	195		
INFINITO 12 ENDLESS	275	PURA	321		
INFINITO 18	209	Q	81		
LED IS MORE	89	Q?	343		
LENTA	345	QUAD	319		
MASAI	67	QuiQuoQua	25		

[davidegroppi.com](http://davidegroppi.com)

Davide Groppi srl  
Via Belizzi 20 / 22  
29122 Piacenza - Italia  
Ph. +39.0523.571590  
[info@davigroppi.com](mailto:info@davigroppi.com)

Davide Groppi srl © 2023  
Company subject to the direction and coordination of Italian Design Brands S.p.A.